

A young child is shown from the chest up, smiling broadly. Their hands and feet are covered in vibrant, multi-colored paint. The child's hands are held out in front of them, and their feet are also visible, showing a variety of colors like red, blue, yellow, and purple. The background is a plain, light color.

# COATINGS

NO RESTRICTIONS  
ON FACADE  
DESIGN



## ژیکافام

نسل جدید رنگ های ساختمانی با پایه سیمان می باشد که ضمن تامین نیاز رنگی و زیبا سازی باعث محافظت و افزایش عمرسازه می شود. ژیکا فام دارای ضخامت بیشتری از رنگهای معمولی بوده و علاوه بر زیباسازی لایه ای مستحکم، با دوام و ضد آب تشکیل داده و سطح زیر خود را در مقابل رطوبت و حملات شیمیایی کاملا محافظت می کند. ژیکا فام مناسب شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب (نواحی شمالی و جنوبی ایران) بوده و برخلاف رنگهای پلاستیکی و کنیتکس هرگز پوسته نمی شود.

### اولین موردی که در یک ساختمان به چشم می خورد نمای آن است. پوشش نما به ساختمان رنگ و فرم داده و شفافیت منمصر به فرد هر ساختمان را به آن می دهد.



## مزایا :

- حذف مرحله بتونه کاری زیرکار
- مصرف کم و پوشش بسیار خوب
- اقتصادی تر و ارزان تر از رنگ و کنیتکس
- سهولت آماده سازی و مصرف، بدون نیاز به استفاده از حلال های آلی
- غیر آتش زا و قابل مصرف روی تمام مصالح ساختمانی حتی قطعات فلزی



## موارد مصرف:

- رنگ آمیزی جداول خیابانها
- رنگ آمیزی سقفهای ایرانیتهی
- رنگ آمیزی و آب بندی گنبد مساجد
- رنگ آمیزی نماهای بتنی، آجری و گچی
- رنگ آمیزی و ضدآب کردن دیوارهای باران گیر



## روش و میزان مصرف :

۱۰ لیتر آب تمیز فاقد املاح به ۲۰ کیلوگرم ژیکا فام اضافه کرده و ترجیحا با مخلوط کن های دستی دور پایین (۱۵۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه) تا بدست آمدن یک مخلوط یکنواخت مخلوط نمائید. چنانچه مخلوط کمی سفت شود مجددا به هم بزنید تا روان گردد. این پوشش رنگ توسط قلم مو، غلطک و یا پیستوله قابل اجرا است. ژیکا فام باید حداقل به مدت ۴۸ ساعت مرطوب نگه داشته شود.

میزان مصرف :

۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم در هر مترمربع.

## مشخصات فنی :

پودر	حالت فیزیکی
بیش از ۴۰ نوع رنگ متنوع	رنگ
$1.1 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص
یکسال در محیط سرپوشیده و خشک	زمان مصرف و نحوه نگهداری
سطل پلاستیکی ۴ و ۲۰ کیلویی	بسته بندی



## ژیکا تکس

ژیکاتکس یک پوشش پایه سیمانی حاوی چند نوع مواد کمکی و رزین، جهت ایجاد چسبندگی، کارپذیری و بالا بردن دوام و مقاومت آن در مقابل عوامل جوی می باشد. ژیکاتکس در رنگ های مختلف و در انواع پاششی و ماله ای تولید شده و می توان با استفاده از انواع کاردک، غلطک، شابلون، استمپ و سایر ابزار نقاشی صدها طرح و رنگ مختلف را اجرا نمود. ژیکاتکس پس از اجرا به سختی بتن شده و کاملاً ضدآب است.



## موارد مصرف:

- نماسازی داخلی و خارجی
- ترمیم خرابی و نواقص بتن
- ساخت مجسمه و طرحهای حجم دار
- به عنوان پوشش روی قطعات و مجسمه های از جنس پلی استایرین جهت تقویت
- ساخت تابلوهای نقش برجسته دیواری، زیباسازی پلهای بتنی و دیوارهای خیابانها و اتوبانها
- زیباسازی دیوارهای لابی ساختمان ها و مکانهای عمومی، راه پله ها، پارکینگها و راهروی هتلها



## مزایا :

- در صدها رنگ، طرح و بافت زیبا
- با دوام، با مقاومت بالا در مقابل عوامل جوی و تغییر رنگ
- مناسب نماسازی و ایجاد نقش روی نماهای داخلی و خارجی



## مشخصات فنی :

پودر	حالت فیزیکی
بیش از ۴۰ نوع رنگ متنوع	رنگ
$1.76 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص
$250-350 \text{ kg/cm}^2$	مقاومت فشاری
$10-15 \text{ kg/cm}^2$	چسبندگی
کیسه پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی





### روش و میزان مصرف :

سطح زیر کار را تمیز و عاری از چربی و قطعات سست و لقی نمائید. قبل از اعمال ژیکاتکس سطح زیر کار را زنجاب نمائید، سپس حدود ۲۵ درصد وزن مواد خشک آب به آن اضافه کرده و کاملاً مخلوط نمائید. چند دقیقه صبر کنید تا ملات قوام یابد. سپس مواد را به ضخامت مورد نظر روی سطح اجرا نموده و طرح دلخواه را روی آن پیاده نمائید. در این مرحله می توان با استفاده از پوشرنگ ژیکا فام سطح را رنگ آمیزی مجدد نموده و یا بافت رنگی ایجاد نمود. برای استفاده از غلطک یا استمپ اجازه دهید تا ملات خود را کمی بگیرد، سپس غلطک را با آب خیس کرده و نقش مورد نظر را اجرا نمائید. کیورینگ ژیکاتکس با آب یا ماده کیورینگ به استحکام بیشتر آن کمک می کند.

### چند نمونه از صدها رنگ و طرح ژیکاتکس

